

Flèches télescopiques automotrices

SX-105 XC™

Spécifications

Modèles	SX-105 XC
Dimensions	
Hauteur de travail* (max.)	34,00 m
Hauteur plancher (max.)	32,00 m
Portée horizontale max.	24,38 m
Positionnement en négatif	2,69 m
A Longueur panier	0,91 m
Longueur panier	0,76 m
B Largeur panier	2,44 m
Largeur panier	1,83 m
C Hauteur – repliée	3,05 m
D Longueur – repliée	14,25 m
Longueur – position de transport	12,19 m
E Largeur - essieux rétractés	2,49 m
Largeur - essieux étendus	3,94 m
F Empattement	4,11 m
G Garde au sol – centre machine	0,38 m

Productivité

Capacité de charge	300/454 kg
Rotation du panier	160°
Débattement vertical du panier	135°
Rotation de tourelle	360° continue
Déport arrière tourelle - essieu rétracté	0,56 m
Déport arrière tourelle - essieu étendu	1,02 m
Vitesse de translation – repliée	4,9 km/h
Vitesse de translation - déployée/étendues	0,6 km/h
sous 38,10 m	
Aptitude en pente - repliée**	40%
Rayon de braquage - essieu rétracté : intérieur	8,03 m
extérieur	9,96 m
Rayon de braquage - essieu étendu : intérieur	2,90 m
extérieur	6,17 m
Contrôles	12 V DC proportionnels
Pneus tout terrain gonflés mousse	445D50/710HD

Alimentation

Motorisation	Deutz turbo-diesel TD 2011 L04i 4 cylindres 55 kW Deutz TD2.9 L4, 74 hp (55 kW)
Unité d'alimentation auxiliaire	12 V DC
Capacité réservoir hydraulique	208 L
Capacité réservoir carburant	151 L

Émissions sonores et niveau de vibration

Niveau de pression acoustique (au sol)	85 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	74 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²

Poids***

4X4	19 300 kg
-----	-----------

Conformité aux normes

Directive UE : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280); 2004/108/CE (CEM); 2000/14/CE (niveau sonore extérieur)

Courbe de travail SX-105 XC

