

# T110

## Technische specificaties

### Gegevens van de machine

Nominaal bedrijfsvermogen, Bobcat	499 kg
Nominaal bedrijfsvermogen, ISO 14397-1	505 kg
Kiplast	1443 kg
Pompcapaciteit bij rendement van 91%	47,5 l/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	20,7 MPa
Rijsnelheid	8,4 km/h

### Motor

Merk / Model	Kubota / V2403-M-DI-E3
Brandstof / Koeling	Diesel / Vloeistof
Vermogen	31,2 kW
Koppel bij 1400 tpm (SAE J1 995 bruto)	155,9 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2434 cm <sup>3</sup>
Inhoud brandstoftank	45,2 l

### Gewicht

Bedrijfgewicht	2379 kg
----------------	---------

### Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels
Laderhydrauliek kippen en heffen	Twee pedalen.
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Zijdelingse beweging van de rechterstuurhendel

### Aandrijfsysteem

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

### Standaardkenmerken

Automatisch geactiveerde gloeibougies	Hefarmsteun
Bob-Tach™ frame	Werklichten, voor en achter
BICS-vergrendelingssysteem	Parkeerrem
Deluxe-bestuurderscabine	Veiligheidsgordel
Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, boven-, zij- en achterramen	Stoelbeugel
Voordeur met voorruit met ruitenwisser	Vonkwerende uitlaat
Uitzetten motor/hydraulische systemen	CE-certificatie
Hydraulische bakpositionering	

\* Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I.

### Afmetingen

